

Modello : **15CAR_44T** Serie : 

CARATTERISTICHE

Potenza LTP KVA/KW	44/35,2
Potenza PRP KVA/KW	40/32
Corrente Erogata	63 A
Fattore di potenza	0,8
Modello Alternatore	Ecp32
Marca Alternatore	Mecc Alte
Giri	1500
Potenza Motrice	90
Stabilizzazione	AVR
Frequenza	50 Hz
Tensione	400/230 Volt



OPTIONALS

- Kit IP 44
- Cuffie aspirazione e mandata
- Filtro aria intercambiabile
- Picchetta di messa terra con 10 metri di cavo

DOTAZIONI DI SERIE

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 63 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

La **Potenza Prime (PRP)** è la potenza massima al variare del carico per un numero illimitato di ore. La potenza media per un periodo di 24 ore di funzionamento non deve superare l'80% della potenza prime dichiarata entro gli intervalli di manutenzione prescritti in condizioni ambientali standard. Un 10% di sovraccarico è ammissibile per 1 ora ogni 13 ore di funzionamento

La **Potenza Standby (LTP)** è la massima potenza disponibile per un periodo di 500/ore anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza dichiarata. Nessun tipo di sovraccarico è ammissibile per questo utilizzo