

# LINKTOWER T4

La Linktower è uno dei modelli più innovativi e rivoluzionari della gamma Generac Mobile®. Questa torre d'illuminazione mobile che può essere alimentata da una fonte di energia esterna come un gruppo elettrogeno, la rete elettrica pubblica o un'altra torre faro dotata di generatore integrato. Inoltre è possibile collegare in serie fino a 4 unità ad una singola fonte di energia, per ottenere un'ampia area illuminata con un bassissimo consumo di carburante.



Versione LED



Versione UFO

		Linktower T4 LED	Linktower T4 UFO
<b>DATI TECNICI</b>			
Dimensioni minime (mm)	Lung. x Larg. x Altezza	1230 x 780 x 2110	1230 x 780 x 2420
Dimensioni massime (mm)	Lung. x Larg. x Altezza	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1460 x 6300
Peso (kg)		248	220
Sistema di sollevamento	M: Manuale / H: Idraulico	M	M
Rotazione del palo (°)		340	340
Resistenza al vento (km/h)		80	80
Potenza delle lampade (W)		4 x 240	4 x 400
Tipo di lampada	MH:IoduriMetallici / LD:LED	LD	LD (UFO)
Lumen totali (Lm)		139200	50000
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	180° / 360°	2800 / n.a.	n.a. / 1000
Presa di corrente	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Spina di alimentazione	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Numero max. di unità in serie		4	7