



## MASTERCHARGE 740 230V



### Panoramica

#### MASTERCHARGE 740 230V

cod. 893002

Stazione di ricarica per veicoli elettrici in corrente alternata AC (Modo 3).

Mastercharge è dotato di cavo di ricarica integrato della lunghezza di 5 metri con connettore di Tipo 2 ed è adatto sia per installazioni interne che esterne in zone riparate (IP54, temperatura di funzionamento -20° C; +50° C).

L'utilizzo di Mastercharge è possibile solo attraverso autenticazione con badge RFID per i soli utenti autorizzati e lo stato di carica del veicolo è sempre visibile dal led frontale presente sul prodotto.

Facile da installare, Mastercharge è una soluzione plug-and-charge, sicura e dall'uso intuitivo.

Caratteristiche:

- Potenza 7,4 kW (16A 230V monofase)
- Connessione Modo 3, connettore Tipo 2
- Lunghezza cavo 5 metri
- Attivazione con badge RFID (4 card in dotazione)
- Grado IP54
- Rispondente alle normative LVD (EN 61851-1, EN 61851-22) e EMC (EN 61000-6-2, EN 61000-6-3).

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 893002		POTENZA STAND BY 3		CATEGORIA DI SOVRATENSIONE III
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V		TIPO CONNETTORE EV Type 2		DIMENSIONI 32,5 x 21, 5 x 7,7 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 Hz	<b>MODE</b>	MODALITA' DI RICARICA Mode 3		PESO 4,5 kg
<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA 7,4 KW		TIPO CAVO Case C	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 8056151818423
<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE MAX 32 A	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP54		