

TORRI FARO senza motore

MT

Corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza classificato IP67 con una durata di 85.000 ore

- Palo zincato con sistema di sollevamento manuale
- 4 stabilizzatori regolabili
- Disponibile con il gruppo elettrogeno della serie Arion

#### PUNTI CHIAVE



SENZA MOTORE



NO EMISSIONI ACUSTICHE



REGOLAZIONE MANUALE LED



NO EMISSIONI CO2

LIFT MANUALE



NO COSTI CARBURANTE



5,5 M ALTEZZA



NO COSTI MANUTENZIONE



#### SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Potenza	/
Temperatura di funzionamento	-30/+50 °C
Emissioni acustiche	0 dB

#### CONSUMO CON TUTTE LE LUCI ACCESE

Consumo	4x75w = 0.3 Kw
---------	----------------

#### CARATTERISTICHE DEL PALO ZINCATO

Rotazione	/
Altezza	5,5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Resistenza aerodinamica	80 km/h


#### TELAIO E CARRELLO

Carrello	Stazionario
Gomme	/
Base	/
Stabilizzatori	4
Verniciatura	/

#### AREA D'ILLUMINAZIONE

TESTATA FARO	LUMEN	AREA ILLUMINATA
4X75 W MultiLED	36900 lm	1500 mq


#### DIMENSIONI & SPEDIZIONE



DIMENSIONI	192 x 36 x 64 cm
PESO	95 kg



Su richiesta



Su richiesta



Su richiesta