

M 350 e



BLDC "HIGH TORQUE" SERVOMOTOR

TIPO MOTORE

ENGINE TYPE

MOTORI BRASHLESS DC ENGINE TYPE

ELECTRIC

CON PROTEZIONE SOVRACCARICO

WHIT OVERLOAD PROTECTION

POTENZA (HP/KW): 1,36/1,1

POWER (HP/KW): 1,36/1,1

BATTERIA A LITIO: 48V 60AH

LITHIUM BATTERY: 48V 60AH

TRASMISSIONE

GEARBOX

6 AV / 2 RE

6 FW / 2 BW

SISTEMA AVVIAMENTO

STARTING SYSTEM AND TECHNOLOGY

ELECTRIC S3

ELECTRIC S3

FUNZIONE SOFT START E STOP

SOFT START AND STOP FUNCTION

GARANTISCE UN'ACCELERAZIONE

ALLOW YOU A SMOOTH ACCELERATION

GRADUALE SICURA

AND STOP AND AVOIDS BUMPS

CAPACITA' DI CARICO

MAX PAYLOAD

(PIANO/PENDENZA)

(FLAT/SLOPE)

350 KG / 250 KG

350 KG / 250 KG

PENDENZA SUPERABILE

MAX GREADABILITY

35%

35%

PESO NETTO

NET WEIGHT

170 KG

170 KG

DIMENSIONI INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

163x66x110 CM

163x66x110 CM

DIMENSIONI CASSONE

TIPPER DIMENSIONS

87x54x26,5 CM

87x54x26,5 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO

TIPPING SYSTEM

MANUALE CON PISTONE A GAS

MANUAL WITH GAS PISTON

TAGLIA CINGOLI

RUBBER TRACK SIZE

180x60x37 CM

180x60x37 CM

AUTONOMIA MEDIA ± 10 H

WORKING TIME ± 10 H

TEMPO DI RICARICA 0/100% $\pm 4,5$ H

RELOAD TIME 0/100% $\pm 4,5$ H

