

GENERADORES AVR GASOLINA | LUXE

KPC4050 | LUXE Monofásico

Equipo con sistema AVR.
Estructura compacta, con arranque fácil y rápido.
Provisto con: Display (voltaje, cuentahoras, Hz), alarma de aceite y kit de ruedas con asa plegable, óptimo para su transporte.



Especificaciones Técnicas

Características

Potencia nominal	2.8 kW / 2.8 kVA
Potencia máxima	3.0 kW / 3.0 kVA
Frecuencia nominal	50 Hz
Voltaje	230 V
Fases	Monofásico
Factor de potencia	1 (cos φ)
Consumo (75% carga)	0.88 L/h
Autonomía (75% carga)	17 h
Salida 12V DC	8.3 A
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad depósito de combustible	15 L
Capacidad de aceite lubricante	0.6 L
Dimensiones	715 x 470 x 507 mm
Peso neto	50 kg
Nivel de ruido	96 dB (LWA)
Características	Display + Kit de ruedas con asa plegable
Tomas	16A 230V + 16A 230V

Motor

Motor	LS208 (EURO 5)
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Potencia	7.0 HP
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual