



Specifications Elite 8

27-01-2023

NUMERO ARTICOLO

49005420

Elite 8 (230 V, 50 Hz)

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	6.4 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	8 kVA
Potenza continua kW a 25°C (77°F)	6 kW
Tensione nominale / Frequenza	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60Hz)
Livello sonoro	51 dB(A) a 7 m, 60 dB(A) a 1 m
Range giri/minuto	2400 .. 2800 rpm, regolabile
Tecnologia dell'alternatore	Magnete permanente
Raffreddamento generatore	Radiatore / raffreddato a liquido
Controllo generatore	DDC
Pannello di controllo	DDC Local + DDC Remote
Modulo Inverter	WP-PMG frame 2
Fase / fili	1 fase, 3 fili
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower Kubota Z482
Classe di emissione	Fase V certificata / EPA / Tier 4
Cilindrata	479 cc
Cilindri	2
Alesaggio e Corsa, mm (in.)	67 x 68 (2.6 x 2.7)
Rapporto di compressione	23.5
Consumo d'aria	
Sistema di raffreddamento	Radiatore
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	1.7-2.5 l/hr
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento	Alternator 12 V / 12.5 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	660 x 550 x 622 (26 x 21.7 x 24.5)
Lunghezza x larghezza x altezza (PMG), mm (in.)	436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8)
Peso a secco (gruppo), kg (lb.)	155 (341.7)
Peso a secco (PMG), kg (lb.)	9.9 (21.8)
Tipo di scarico	R 1 inch, asciutto
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni