



**\*\*Immagine a scopo illustrativo\*\***

Testata faro	Lumen	Area d'illuminazione
4X320W MultiLed	166.000 lm	5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)



Specifiche tecniche	
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Potenza	16 kW
Temperatura di funzionamento	-40/+50
Centralina	DeepSea L401 MKII
Alimentazione ausiliaria	Prese CEE IP67: n.1 3P 16A + n.1 5P 32A
Motore	
Modello	Kohler KDI 1903 M
Velocità	1500 giri
Raffreddamento	Liquido
Cilindri	3
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz CPT18 SC
Potenza d'uscita	20 kVA
Regolazione	Senza spazzole
Regolatore di tensione	AVR
Voltaggio	+/- 5%
Consumi	
Consumo carburante	2.3 l/h con 50% di carico
Serbatoio	250 l
Carburante	Diesel
Caratteristiche del palo zincato	
Max Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Idraulico
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Carrello e telaio	
Carrello	Carrello a traino lento
Misura gomme	185/70/R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4 + 1 (ruota)
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional	
Optional inclusi	Sensore crepuscolare con autostart Stacca batteria
Optional non inclusi	Carrello stradale
Dati spedizione	
Dimensioni	320x150x250 cm
Peso	1100 kg