



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**MANTIS\_PRO06**



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro

Lumen

Area d'illuminazione

4x320W LED

166.000 lm

5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





<b>Specifiche tecniche</b>	Mantis 3000
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	65 dB @7m
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	1 kVA
<b>Motore</b>	
Modello	Yanmar L70V
Velocità	3000 rpm
Refrigerante	Aria
Cilindri	1
Emissioni	Stage V
<b>Alternatore</b>	
Modello	Linz Alumen
Potenza D'uscita	4.2 kVA
<b>Consumi</b>	
Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	110 l
Carburante	Diesel
Autonomia	200 h
<b>Caratteristiche del palo zincato</b>	
Altezza	7 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
<b>Telaio e carrello</b>	
Carrello	Carrello stradale omologato
Misura Gomme	185/70R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	3
Verniciatura	Verniciatura a polvere
<b>Optional inclusi</b>	
	Sensore crepuscolare con autostart
	Stacca batteria
<b>Dati Spedizione</b>	
Dimensioni	160x140x235 cm
Peso	597 kg
Su camion	15 unità
Su Container 40"	14 unità
Su Container 22"	26 unità

