



Specifications

Piccolo 15

31-03-2023

NUMERO ARTICOLO

49007005

Piccolo 15 (230 V / 50 Hz)

49007006

Piccolo 15 - Senza messa a terra

49007055

Piccolo 15 (120 V / 60 Hz)

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

12.5 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

15 kVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

12 kW

Livello sonoro

54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m

Range giri/minuto

2400 .. 2800 rpm, regolabile

Tecnologia dell'alternatore

Magnete permanente

Raffreddamento generatore

Raffreddamento indiretto ad acqua (motore + alternatore)

Controllo generatore

DDC

Pannello di controllo

DDC Local + DDC Remote

Modulo Inverter

WP-PMG frame 3

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz) / 120 VAC, split phase, 60 Hz, (50 Hz)

Fase/fili

1 fase, 3 fili o fase divisa, 4 fili

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota D1105

Famiglia di motori

PKBXL01.5DCB

Classe di emissione

Fase V certificata / EPA / Tier 4

Cilindrata

1123 cc

Cilindri

3

Alesaggio e Corsa, m (in.)

78 x 78.4 (3.1 x 3.1)

Rapporto di compressione

24.0

Consumo d'aria

Sistema di raffreddamento

Scambiatore di calore

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	4.2-5.6 l/hr
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento	Alternator 12 V / 40 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	882 x 570 x 690 (34.7 x 22.4 x 27.2)
Lunghezza x larghezza x profondità (PMG), mm (in.)	568 x 347 x 198 (22.4 x 13.7 x 7.8)
Peso a secco (gruppo), kg (lb.)	210 (463)
Tipo di scarico, mm (in.)	Ø 40 mm, scarico bagnato (1.6)
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni

OPZIONALE

Opzionale	2° pannello di avvio/arresto, pannello touch
Opzionale	Senza messa a terra
Opzionale	Raffreddamento della chiglia