



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX_PRO15



Testata faro

4x320W MultiLED

Lumen

166.000 lm

Area d'illuminazione

5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Specifiche tecniche	Fenix 3000
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	70 dB @7m
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	1 kVA
Motore	
Modello	Kohler 15KD350
Velocità	3000 rpm
Refrigerante	Aria
Cilindri	1
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza D'uscita	4.2 kVA
Consumi	
Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	40 l
Carburante	Diesel
Autonomia	72 h
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Carrello a traino lento
Misura Gomme	155/80R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4+1 (ruote)
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional inclusi	
	Sensore crepuscolare con autostart
	Stacca batteria
Dati Spedizione	
Dimensioni	112x120x243 cm
Peso	620 kg
Su camion	22 unità
Su Container 40"	28 unità
Su Container 22"	13 unità

