



Specifications

M-SQ Pro 15

11-04-2023

NUMERO ARTICOLO

41207005-STV

M-SQ Pro 15 1 ph, STV (DDC)

41207005-STV

M-SQ Pro 15 1 ph, STV-DSE (deepsea)

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

12 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

13.75 kVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

11 kW

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz

Livello sonoro

55 dB

Range giri/minuto

1500 rpm

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto

Regolazione del voltaggio

AVR, ventilazione forzata

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 5 %

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota V1505 BG

Famiglia di motori

PKBXL01.5BCC

Classe di emissione

Fase V certificata

Cilindri

4

Cilindrata

1.5 (91.5)

Alesaggio, mm (In.)

78.0 (3.07)

Corsa, mm (In.)

78.4 (3.09)

Rapporto di compressione

23.0

Sistema di combustione

IDI

Velocità nominale, giri/min

1500

Potenza continua netta a giri/min nominali, kW (pk)

12.0 (16.4)

Gestione, tipo

Meccanica (+/- 5%)

Funzionamento angolare continuo

20°

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.) 1145 x 625 x 690 (45.1 x 24.6 x 27.2)

Peso a secco, kg (lb.) 410 (904)

Scarico bagnato, mm (in.) Ø 50 (2)

Massimo angolo di lavoro 25° in tutte le direzioni