



# Specifications

## M-SQ 22.5

13-04-2023

### NUMERO ARTICOLO

41101205

M-SQ 22.5, 230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)

41101255

M-SQ 22.5, 120-240 VAC, 1 ph, 60 Hz (50 Hz)

### SPECIFICHE PRINCIPALI

Regolazione del voltaggio

AVR, ventilazione forzata

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

22 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

22.5 kVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

20 kW

Livello sonoro

58 dB

Range giri/minuto

1500/1800 rpm

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 5 %

### SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Cilindri

Volume del cilindro

3331 cc

Alesaggio e Corsa, mm (in.)

94 x 120 (3.7 x 4.7)

Consumo d'aria

2.8m<sup>3</sup>/min

Sistema di raffreddamento

indirect

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)

1-6 l/hr

Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento

12 V / 40 A

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in)

1260 x 680 x 800 (49.6 x 27.8 x 31.5)

Peso a secco, kg (lb.)

580 (1279)

Scarico secco / scarico umido

Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm

Astina livello dell'olio

Superiore e laterale

Massimo angolo di lavoro

25° in tutte le direzioni

