



# Specifications

## Elite 8 Outdoor

18-04-2023

### NUMERO ARTICOLO

44005420

Elite 8 Outdoor (230 VAC, 50 Hz)

### SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	6.4 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	8 KVA
Potenza continua kW a 25°C (77°F)	6 kW
Tensione nominale / Frequenza	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60Hz)
Modulo Inverter	WP-PMG frame 2
Livello sonoro	59 dB(A) a 7 m, 77 dB(A) a 1m
Range giri/minuto	2400 .. 2800 rpm, regolabile
Tecnologia dell'alternatore	Magnete permanente
Raffreddamento generatore	Radiatore / raffreddato a liquido
Controllo generatore	DDC
Pannello di controllo	DDC Local + DDC Remote
Fase / fili	1 fase, 3 fili (o fase divisa, 4 fili)
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 0,1%

### SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower Kubota Z482
Famiglia di motori	NKBXL.719KCB
Classe di emissione	Fase V certificata / EPA / Tier 4
Cilindrata	479 cc
Cilindri	2
Alesaggio e Corsa, mm (in.)	67 x 68 (2.6 x 2.7)
Rapporto di compressione	23.5
Consumo d'aria	
Sistema di raffreddamento	Radiatore
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	1.7-2.5 l/hr
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento	Alternator 12 V / 12.5 A

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	742 x 597 x 670 (29.2 x 23.5 x 26.4)
Lunghezza x larghezza x altezza (PMG), mm (in.)	490 x 198 x 188 (19.3 x 7.8 x 7.4)
Peso a secco (gruppo), kg (lb.)	200 (440.9)
Peso a secco (PMG), kg (lb.)	9.9 (21.8)
Tipo di scarico	R 1 pollice, asciutto
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni