



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

MANTIS_PRO01



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro

4x320W LED

Lumen

166.000 lm

Area d'illuminazione

5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com



Specifiche tecniche	Mantis 1500
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	65 dB @7m
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	1 kVA
Motore	
Modello	Kohler KDW702
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	2
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza D'uscita	3.5 kVA
Consumi	
Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	110 l
Carburante	Diesel
Autonomia	200 h
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	7 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Carrello stradale omologato
Misura Gomme	185/70R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	3
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional inclusi	
	Sensore crepuscolare con autostart
	Stacca batteria
Dati Spedizione	
Dimensioni	160x140x263 cm
Peso	597 kg
Su camion (montata)	15 unità
Su Container 40" (montata)	14 unità
Su Container 40" (smontata)	26 unità