



# HYUNDAI

## GENERATORE 1500 GIRI

### + DOTAZIONI

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato



### D A T I T E C N I C I

COD. 65526

BARCODE



### Compatibilità

Predisposizione ATS

65288



Modello	LG48
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	48 kW / 62,5 kVA
Potenza max (picco)	54 kW / 68 kVA
Amperaggio	86,6 A
Rumorosità	<85 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H



Dimensioni prodotto	247x101x112,5 cm
Peso netto	1210 kg

Cilindrata	3120 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	9,6/7,2/4,8 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	120 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	14 L
Capacità tot. sist. refriger.	6 L
Modello alternatore	LK224E
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

2 ANNI  
HYUNDAI  
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito

[www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)