



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI

+ DOTAZIONI

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato



D A T I T E C N I C I

COD. 65525

BARCODE



Compatibilità

Predisposizione ATS

65287



Modello	LG40
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	40 kW / 50 kVA
Potenza max (picco)	44 kW / 55 kVA
Amperaggio	72 A
Rumorosità	<85 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H



Dimensioni prodotto	247x101x112,5 cm
Peso netto	1204 kg

Cilindrata	4950 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	8/6/4 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	120 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	14 L
Capacità tot. sist. refriger.	6 L
Modello alternatore	LK224D
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito

www.vincoasti.com