



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX NO TRAILER



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro	Lumen	Area d'illuminazione
4x320W MultiLED	166.000 lm	5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P. Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Specifiche tecniche	Fenix
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	65 dB @7m
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	-
Motore	
Modello	Kohler 15KD350
Velocità	3000 giri/min
Refrigerante	Aria
Cilindri	1
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza D'uscita	4.2 kVA
Consumi	
Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	40 l
Carburante	Diesel
Autonomia	72 h
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Versione senza carrello – base stazionaria
Misura Gomme	-
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional inclusi	
	Sensore crepuscolare con autostart
	Stacca batteria
Dati Spedizione	
Dimensioni	120x800x245 cm
Peso	450 kg
Su camion	Su richiesta
Su Container 40"	Su richiesta
Su Container 22"	Su richiesta

