



Specifications

Elite 15

29-05-2024

NUMERO ARTICOLO

49007020

Elite 15 - 1 Phase | 230 VAC | 50 Hz

Specifiche principali

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	12.5 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	15 kVA
Tensione nominale / Frequenza	1 Phase 230 VAC 50 Hz
Fase / fili	1 Phase, 3 fili
Modulo Inverter	PMG frame 3 (1 Phase)
Livello sonoro	54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m
Range giri/minuto	2200 .. 3200 rpm, regolabile
Tecnologia dell'alternatore	Magnete permanente
Raffreddamento generatore	Radiatore / raffreddato a liquido
Controllo generatore	DDC
Pannello di controllo	DDC Local + DDC Remote
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower Kubota D1105
Famiglia di motori	PKBXL01.5DCB
Classe di emissione	Fase V certificata / EPA / Tier 4
Cilindrata	1123 cc
Cilindri	3
Alesaggio e Corsa, mm (in.)	78 x 78.4 (3.1 x 3.1)
Rapporto di compressione	24.0
Consumo d'aria	
Sistema di raffreddamento	Radiatore
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	4.2 - 5.6 l/hr
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento	Alternator 12 V / 40 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	880 x 570 x 690 (34.6 x 22.4 x 27.2)
Lunghezza x larghezza x profondità (PMG), mm (in.)	567 x 347 x 211 (22.3 x 13.7 x 8.3)
Peso a secco (gruppo), kg (lb.)	210 (463)
Peso a secco (PMG), kg (lb.)	20 (44.1)
Tipo di scarico	R 1 inch, asciutto
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni