


La gamma *Batium* controllata da microprocessore garantisce la massima efficienza e sicurezza.




35 ▶ 225 Ah  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDO



Ref. **024526**

Ref. **024588** 



La carica è **automatica/senza supervisione**.



Rispetto ai caricatori tradizionali, impiega il 50% di tempo in meno durante il processo di carica. Fornendo una **corrente media costante** durante la fase di "avviamento", Batium garantisce una carica ultra-rapida e sicura.



Batium assicura a tutte le batterie al piombo o all'acido\* (curva IwUoU) una **carica del 100%**. Un caricatore "automatico" standard, con curva W2 o WU, carica solo fino al 90%.



Batium è un **caricatore intelligente** controllato da microprocessore che analizza costantemente lo stato della batteria e regola la carica a seconda dell'intensità di cui la batteria ha bisogno.



**Le batterie molto scariche** che sono ancora in buono stato di salute (es : Luci accese quando il veicolo è fermo) potrebbero avere un voltaggio basso fino a 1V. Batium può caricare **a partire da 1V**, a differenza di altri che invece non possono.




**Protezione delle componenti elettroniche del veicolo.** Non c'è bisogno di staccare la batteria dal veicolo. Non c'è pericolo di scintille o corto-circuiti. La corrente non arriva alle pinze, quindi nessun pericolo se queste non sono connesse ai terminali della batteria.



Batium presenta una funzione per quelle batterie in cui è iniziato il **processo di sulfurizzazione** e che non possono essere ricaricate con una normale carica. La funzione **RECUPERO SOS** del Batium avvia un ciclo specifico per una carica chiamata di "**rigenerazione**".

IwUoU



CE EN 60335-2-29

50/60Hz	450W	6-12-24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUUSE	21x36x14 cm	8,5kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	450W	6-12-24V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	8,5kg	✓