


Il NOMAD POWER PRO 700 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:

- **Booster per veicoli 12 V (veicoli, SUV, utilitarie, trattori, barche).**
- **Alimentazione autonoma per tutti i tipi di apparecchi elettrici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione.**

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (*intensità di avviamento: 600 A*).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (*liquido, gel, AGM, Start&Stop*) in pochi secondi ( *Non avviare le batterie al litio LiFePO₄ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili*).

| START | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 V PETROL & DIESEL | | | | | | | | | | | | |

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il **cavo di avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENERGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (*6 Ah*) apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso (*telefono, tablet, computer*).

Dotato di :

- **2 porte USB 5 V - 2.1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 entrata/uscita USB tipo C** per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta d'uscita 15 V - 10 A**, ideale per il campeggio, per alimentare un apparecchio elettrico 12V (*frigorifero, ventilatore, ecc...*).

FUNZIONE LAMPADA DI ASSISTENZA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

FORMATO TASCABILE

Leggero (820 g) e compatto, troverà suo posto nel portaoggetti del veicolo oppure in una valigia.



LED di ricarica



Fornito con accessori



Cavo di avviamento intelligente



Cavo micro USB



Caricabatterie
230 Vac / 5 Vdc



Cavo di carica
USB tipo C

| AVVIAMENTO | | | | | | ATTREZZATURA | | | | | ENTRATE/USCITE | | | POWER BANK | LED | DIMENSIONI | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------|-----|------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Lithium | | I | | | | J3s | SMART CABLE | | | CABLES | | | INPUT | OUTPUT | | | | | | |
| Capacity per cell | Full charge | Start | Cranking CC | Peak Battery | USB-C | | | | | MICRO USB Type B | Lightning | 12V | | 15V | | | | | | |
| 6 Ah 92.5 Wh | 9 h | 600 A | 1500 A | 2000 A | 14000 J | | | — | | | — | Type C 5V-3A | 3 | Type C 5V-2.1A | — | 10A | | 3 modes : Light SOS SPOT | 22.8 x 10 x 3.8 | 0.820 |