


Il dispositivo ad induzione POWERDUCTION 39LG fornisce una potenza di riscaldamento immediata per sbloccare, riscaldare l'acciaio o l'alluminio. Grazie al raffreddamento a liquido, può riscaldare pezzi metallici per più minuti senza interruzione.

L'utensile ideale per meccanica e per manutenzione :

- indispensabile per lo sbloccaggio dei tiranti (geometria).
- smontaggio delle candele di preriscaldamento, dei tergicristalli bloccati, del porta ruota di scorta.
- sbloccaggio dei bulloni, degli snodi dello sterzo senza rovinare il soffiutto.
- smontaggio del cardano bloccato nel mozzo.
- smontaggio dell'impianto di scappamento Automobili o Mezzi Pesanti.

ma anche in carrozzeria :


- scollaggio degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.
- raddrizzamento del telaio piegato (escluso acciaio HLE).



Riscaldamento dei longheroni
(esclusi acciai HLE)



Sbloccaggio dei bulloni



Sbloccaggio dei tiranti



Per ottenere prestazioni ottimali, aggiungere 1,6 litri di refrigerante.



VANTAGGI

• Potenza di riscaldamento :

3700 W, selezionabili a scatti di 250 W.
Riscalda il cuore del metallo fino ad una profondità di 6mm. Porta al rosso (800°C circa) un pezzo d'acciaio 8x13x5 mm in solo 1 secondo.

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Sicurezza e risparmio di tempo :

Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile al calore, senza smontarlo.

• Comodità d'utilizzo :

Cavo induttore di 3 metri, permette di lavorare in altezza.
Cavo di alimentazione da 6 metri per un comodo utilizzo.



- Protezione rinforzata per il funzionamento su generatori e contro le sovratensioni permanenti fino a 400V.

- E' dotato di tecnologia PFC, alimentazione da 185 V a 265 V.

- Fornito con 1 induttore mezza-luna 20°C (réf. 056862).
- Il dispositivo necessita del rinnovo regolare del liquido di raffreddamento non fornito.
- 2L (rif. 082212)
- 5L (rif. 062511)



Induttori e accessori :



Ref. 056862



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916

50 Hz	A	W	Freq. kHz	Capacità del serbatoio liquido di raffreddamento			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3