

G12 GO

EROGAZIONE AdBlue®

AdBlue® DISPENSING

CONTENITORE DA TRASPORTO PER AdBlue® IN POLIETILENE

*AdBlue® TRANSPORT CONTAINER
POLYETHYLENE*



IT Serbatoio trasportabile per AdBlue prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, progettato e pensato per essere il più compatto possibile ed avere il miglior rapporto dimensioni esterne/capacità utile esistente sul mercato. In esenzione totale Adr.

Consente il trasporto con tutti i più diffusi mezzi di trasporto.

Leggero, robusto e sicuro.

PECULIARITÀ

- Coperchio lucchettabile e chiusure rinforzate
- Tappi di carico in alluminio
- Valvole di sicurezza
- Doppi gruppi travasi
- Imbocchi per sollevamento a pieno carico con forche
- Impugnature per sollevamento a vuoto
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio
- Indicatori di livello
- Inserti in alluminio o materiale compatibile con carburante Diesel e AdBlue®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 230 o 440 litri
- Dimensioni:
230 lt = 800Lx600Px700H mm
440 lt = 800Lx1200Px700H mm
- Spessore: 9 mm
- Peso a vuoto con gruppo pompa:
230 lt = 27 Kg
440 lt = 55 Kg
- Tappo di carico con sfiato
- Pompa 12 o 24 volt con portata di 40 l/min
- 4 mt di tubo flessibile con terminale munito di pistola automatica
- Pinze di collegamento alla batteria da 2 mt
- Coperchio con chiusura a chiave incluso
- Alloggiamento per il posizionamento di cinghie di ancoraggio ed imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche

ACCESSORI A RICHIESTA

- Contaltri digitale in linea

- EN** *Transportable AdBlue container in rotomoulded linear polyethylene, with a compact footprint and the best ratio of overall size and capacity on the market.
Full exemption pursuant to ADR.
Can be transported on all common types of vehicle.
Lightweight, robust and safe.*

FEATURES

- Reinforced lockable cover
- Drain cap with vent
- Dual action safety valves
- AdBlue dispensing unit
- Fork lift slots (can be lifted even fully loaded)
- Lifting handles (with tank empty)
- Tie down attachment points
- Level sensors
- Inserts in aluminium or other material compatible with AdBlue®

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 230 or 440 litres
- Dimensions:
230 l = 800Lx600Px700H mm
440 l = 800Lx1200Px700H mm
- Thickness: 9 mm
- Empty weight including pump unit:
230 l = 27 kg
440 l = 55 kg
- Drain cap with vent
- 12 or 24 V pump with 40 l/min delivery
- 4 m hose with automatic gun terminal
- 2 m battery cable with clamps
- Lockable cover and key included
- Tie down attachment points and fork lift slots (can be lifted even fully loaded)

ACCESSORIES (ON REQUEST)

- In-line digital litre counter



Contalitri digitale
Digital liter counter

DATI TECNICI TECHNICAL INFORMATION

							G12 Station
Capacità Capacity	Modello Type	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight	Codice Code	
litri/liter		mm	mm	mm	kg		
230	G12 GO 200	800	600	700	27	G12 5000	
440	G12 GO 400	800	1200	700	55	G12 5020	