

# G12 Tank

## **EROGAZIONE AdBlue®**

*AdBlue® DISPENSING*

## **SERBATOIO EROGATORE DA ESTERNO ORIZZONTALE PER AdBlue®**

*HORIZONTAL OUTDOORS ADBLUE  
DISPENSER TANK*



## **IT CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monolitico di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV.
- Disponibile nella versione azzurra.
- Capacità disponibili: 1.000 Lt, 1.500 Lt, 2.000 Lt, 3.000 Lt, 5.000 Lt
- Passo d'uomo con tappo di chiusura avvitabile.
- Valvola di sfiato da 1".
- Attacco di carico da 2".
- Tubo di aspirazione da 1".

## **Armadio di erogazione per AdBlue® composto da:**

- Armadio metallico completo di serratura a chiave.
- Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 40 L/min.
- Contaltri digitale a turbina.
- Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 3/4", lunghezza 4 m.
- Pistola automatica di erogazione.

## EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High density linear polyethylene tank featuring robust monolithic construction with excellent chemical and UV resistance
- Available in light blue
- Available capacities: 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 (l)
- Manhole with screw-on cap
- 1" vent valve
- 2" filler cap
- 1" dispensing hose

### AdBlue® dispensing enclosure with:

- Metal enclosure, complete with lock and key
- Self-priming electric membrane pump, 230 V - 50 Hz, 40 l/min delivery
- Digital turbine litre counter
- EPDM dispensing hose, 3/4" cross-section, 4 m length
- Automatic dispensing gun



## DATI TECNICI TECHNICAL INFORMATION

					G12 Tank
Capacità Capacity	Asse Axis	Larghezza Width	Lunghezza Length	Altezza Height	Codice Code
litri / liter		mm	mm	mm	
1000	Orizz. / Horiz.	1700	900	980	G12 T0050
1500	Orizz. / Horiz.	1700	1500	1260	G12 T0100
2000	Orizz. / Horiz.	1700	1300	1380	G12 T0200
3000	Orizz. / Horiz.	2000	1450	1530	G12 T0300
5000	Orizz. / Horiz.	2470	1700	1780	G12 T0500