

# G7 ALU

## SERBATOI TRASPORTABILI OMOLOGATI

*TANKS FOR TRANSPORT  
HOMOLOGATED*

## SERBATOI IN ALLUMINIO PER TRASPORTO GASOLIO

*ALUMINIUM TANKS FOR TRANSPORTING  
DIESEL*



**IT** Serbatoio per il trasporto di gasolio che sfrutta le leghe in alluminio per ottimizzare resistenza e leggerezza, in esenzione totale secondo 1.1.3.1C ADR.

Le sue caratteristiche fondamentali sono la compattezza, la resistenza nel tempo agli agenti atmosferici e la versatilità che ne consentono il trasporto su strada anche sui cassoni dei pick-up, garantendo il rifornimento, senza avere la necessità di togliere le cinghie di fissaggio.

Inoltre il materiale esterno è completamente riciclabile.

## PECULIARITÀ

- Gruppo erogatore composto da elettropompa 12V con portata di 40 e 70 lt/min (disponibili voltaggio pompa)
- Pistola automatica con di 4 mt di tubo di erogazione in gomma
- Pinze di collegamento a batteria
- Alloggiamento per il posizionamento di cinghie di ancoraggio ed imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche
- Paratia interna frangiflusso
- Alloggio pompa a tenuta per sversamenti accidentali
- Tappo di carico con sfiato
- Coperchio con chiusura a chiave

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 430 litri
- Dimensioni : 1000Lx750Px870H mm
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 50 Kg
- Tappo di carico con sfiato
- Pompa 12 volt con portata di 40 l/min (possibilità di varianti x portata e voltaggio)
- 4 mt di tubo flessibile con terminale munito di pistola automatica
- Pinze di collegamento alla batteria da 2 mt
- Coperchio con chiusura a chiave
- Alloggiamento per il posizionamento di cinghie di ancoraggio ed imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Contalitri digitale
- Indicatore di livello
- Filtro impurità gasolio
- Filtro assorbimento acqua

**EN** Diesel transport tank made of lightweight, robust aluminium, fully exempt pursuant to ADR 1.1.3.1c. It stands out for its compact footprint, long-term resistance to the weather and a versatile design which makes it ideal for transport in pick-ups, thus assuring refuelling requirements without the need to take off the tie downs. Its external material is also fully recyclable.

## FEATURES

- Pump unit composed of 12 V electric pump with 40 or 70 l/min delivery (other pump voltage ratings available)
- Automatic gun with 4 m hose
- Battery connection clamps
- Tie down attachment points and fork lift slots (can be lifted even fully loaded)
- Internal bulkheads
- Pump compartment sealed against accidental leaks
- Drain cap with vent
- Lockable cover with key

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 430 litres
- Dimensions: 1000Lx750Px870H mm
- Empty weight including pump unit: 50 kg
- Drain cap with vent
- 12 V pump with 40 l/min delivery (other power voltage and delivery options available)
- 4 m hose with automatic gun terminal
- 2 m battery cable with clamps
- Lockable cover with key
- Tie down attachment points and fork lift slots (can be lifted even fully loaded)

## ACCESSORIES (ON REQUEST)

- Digital litre counter
- Level sensor
- Diesel impurity filter
- Water absorption filter



## DATI TECNICI TECHNICAL INFORMATION

						G7 ALU
Capacità Capacity	Modello Type	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight	Codice Code
litri / liter		mm	mm	mm	kg	
430	G7ALU F45/12 V 400	1000	750	870	50	G7ALU 43145020