

MEGA

Dissalatore Automatico di ultima generazione per rispondere alle esigenze degli yachts di grandi dimensioni. Funzionamento one touch con **Touch Screen a colori**. Dotato di un sistema automatico di regolazione della pressione e di Flussaggio Automatico, i dissalatori della linea MEGA sono in grado di gestire ed eseguire completamente le funzioni senza la necessità di un operatore.

Fornito in monoblocco o in versione modulare su struttura in acciaio inox AISI 316 per un'installazione facile e di massima affidabilità nel tempo.

ACCESSORI INCLUSI

- APS (Sistema di Regolazione Automatica dell'Alta Pressione) + Pannello Remoto Touchscreen
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox AISI 316
- Pompa Alta Pressione in Acciaio Inox AISI 316
- Pre-filtri
- Post-filtro
- AFS (Sistema Flussaggio Automatico)
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Sistema di scarto acqua prodotta Non Conforme
- Centralina Impianto Digitale
- Pannello analogico d'emergenza
- Valvola Non Ritorno
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)

OPTIONAL

- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)

FUNZIONI STANDARD PANNELLO REMOTO

- Start/Stop
- Stop Automatico con timer programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione su Membrane Osmotiche
- Lettura del grado di sporco prefiltra con allarme Sostituzione Cartuccia
- Lettura lt/h acqua dolce prodotti
- Lettura salinità acqua dolce prodotta
- Conta-ore
- Amperometro
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico Periodico programmabile



MEGA 340L / 440L



MEGA 240B / 340B / 440B



PANNELLO REMOTO

DIMENSIONI IMPIANTI

MEGA 340L



MEGA 440L



MEGA 240B



MEGA 340B



MEGA 440B



CARATTERISTICHE TECNICHE

MEGA	Produzione			Volt	Assorbimento	Peso (kg)
	Lt/h	Lt/giorno	Gal/giorno			
Mega 340L	750	18000	4755,6	400 VAC	6.2 kW	210
Mega 440L	1000	24000	6340,8	400 VAC	11.7 kW	230
Mega 240B	1500	36000	9511,2	400 VAC	21 kW	290
Mega 340B	2250	54000	14266,8	400 VAC	23.2 kW	320
Mega 440B	3000	72000	19022,4	400 VAC	31.5 kW	350