



DOTAZIONE STANDARD

- Tino salamoia con accessori;
- Valvola di sicurezza;
- Valvola Fleck duplex;
- Bombole in vetroresina rinforzata per uso alimentare;
- Sistema di disinfezione resine;
- Sistema di regolazione durezza desiderata;
- Struttura in acciaio inox AISI 316 per fissaggio

Elefantino X2 è un sistema di addolcimento delle acque nato per essere installato su medi e grandi yachts.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie al sistema duplex, **Elefantino X2** riesce a fornire acqua addolcita in continuo, infatti quando una colonna è in uso l'altra è in rigenerazione o in stand-by, pronta per essere utilizzata.

In questo modo, sul vostro yacht avrete sempre acqua priva di calcare, il più grande responsabile di aloni e incrostazioni su parti in acciaio, parabrezza, oblò, rubinetti, lavelli, docce, boiler, lavatrici, lavastoviglie ecc....

Modello	ELEFANTINO X2	ELEFANTINO X2B
Portata max lt/h	500	1000
Capacità di scambio(m3) /°F	60 ogni 4 ore	120 ogni 4 ore
Consumo di sale per rigenerazione (Kg)	2	4
Raccordi in / out	1"	1"
Volume tino sale (l)	40	75
Alimentazione	230V-50Hz	230V-50Hz
Assorbimento elettrico	9,5 Watt	9,5 Watt
Pressione di esercizio min-max (bar)	1.5 – 8.5	1.5 – 8.5
Ingombri (l x p x h) cm		
Colonne resine	59 x 32 x 77	61 x 35 x 110
Tino sale	31 x 31 x 44	31 x 31 x 89