

PATAY DD120

Pompa a doppia membrana Double Diaphragm Pump



Pompa manuale a doppia membrana fusa in alluminio con membrane standard in Nitrile. Utilizzata in industrie, edilizia, agenzie di soccorso, agricoltura, vigili del fuoco e nel campo petrolifero.

Progettata per essere montata su base in alluminio (fornita solo a richiesta), per renderla completamente portatile.

È disponibile in tre versioni distinte per adattarsi al meglio alle particolari applicazioni:

- Alluminio rivestito con resina epossidica con accesso all'interno della pompa tramite volantino e raccordi in acciaio inossidabile.
- Alluminio semplice con accesso all'interno della pompa tramite volantino e raccordi in acciaio inossidabile.
- Alluminio normale con accesso all'interno della pompa tramite dado di bloccaggio e raccordi.
- È possibile scegliere tra quattro materiali del diaframma per adattarsi alla vostra particolare applicazione (Butile, Neoprene, Viton, Nitrile). Le membrane della versione standard sono in Nitrile. Si prega di verificare la compatibilità dei fluidi prima di selezionare un materiale diverso per la membrana

CARATTERISTICHE.

Peso	4.5 kg
Dimensioni	35.6 × 18.3 × 26.5 cm
Membrane	Butyl, Neoprene, Nitrile, Viton
Max Portata (lt/min)	136
Max aspirazione (m)	6
Max mandata (m)	6
Materiale Corpo	Aluminium, BZP, Epoxy Coated Aluminium
Azionamento	Double Diaphragm
Attacchi	1 1/2" (38mm)
Applicazioni	Agriculture, Aid Agencies, Construction

Double diaphragm hand pump made of cast in aluminium with Nitrile diaphragm as standard. This pump can be found in industries, construction, aid agencies, agriculture, fire departments and petrol forecourts.

Designed to be base mounted (only on request), the addition of our aluminium base plate makes this pump fully portable.

It is available in three distinct versions to best suit your particular application:

- Epoxy Coated Aluminium with Hand Wheel Access to Pump Interior and Stainless Steel Fittings.
- Plain Aluminium with Hand Wheel Access to Pump Interior and Stainless Steel Fittings.
- Plain Aluminium with BZP Locking Nut Access to Pump Interior and BZP fittings.
- There is a choice of four diaphragm materials to accommodate your particular application (Butyl, Neoprene, Viton, Nitrile). Nitrile Diaphragms are standard. Please check your fluid compatibility before selecting a different diaphragm material.

CHARACTERISTICS

Weight	<i>4.5 kg</i>
Dimensions	<i>35.6 × 18.3 × 26.5 cm</i>
Diaphragm Type	<i>Butyl, Neoprene, Nitrile, Viton</i>
Max Flow (ltrs/min)	<i>136</i>
Max Head (m)	<i>6</i>
Max Lift (m)	<i>6</i>
Pump Material	<i>Aluminium, BZP, Epoxy Coated Aluminium</i>
Pump Action	<i>Double Diaphragm</i>
Port/Connector Size	<i>1 1/2" (38mm)</i>
Applications	<i>Agriculture, Aid Agencies, Construction</i>



REPAIR KIT SERVICE KIT



Completo di 2 Membrane, 2 viti di serraggio, 2 ranelle, 1 bielletta e 1 piattello membrana.

NB: Le membrane in Nitrile sono montate di serie sulle pompe, tuttavia, sono disponibili altri materiali per accogliere fluidi diversi (Butile, Neoprene, Viton).

Comprising of 2 Diaphragms, 2 fixing screws, 2 washers, 1 conrod and 1 diaphragm plate.

NB: Nitrile Diaphragms are fitted to pumps as standard, however, other materials are available, to accommodate different fluids (Butyl, Neoprene, Viton).