

# TRÍPODES

ELC ofrece 3 modelos de trípodes especialmente diseñados para su uso con LUMAPHORE®. Con un acabado electrolgalvanizado, los trípodes son robustos y ofrecen una excelente estabilidad. Los modelos de 4 y 5 metros están equipados con un pie ajustable para su uso en una superficie inclinada.



## Trípode telescópico 4 m

Altura max : 396 cm  
Diam. al suelo : 154 cm  
Altura de carga : 168 cm  
Peso : 13.6 Kg



## Trípode cabrestante 5 m

Altura max : 510 cm  
Diam. al suelo : 174 cm  
Altura de carga : 165 cm  
Peso : 25 Kg

## ACCESORIOS TRÍPODES



### Funda de transporte del trípode (4m ou 5m)

Para transportar y proteger el trípode.



### Adaptador de manguito DIN

Para adaptar el trípode al manguito DIN específico del LUMAPHORE®.



### Kit de lastre

Para lastrar su trípode y aumentar su estabilidad



### Kit de ruedas

Para desplazar su trípode sin plegarlo.



### Soporte para un grupo electrógeno

Para instalar el grupo en el trípode.



### Kit de arriostamiento (4m ou 5m)

Fija su trípode al suelo en caso de mal tiempo.

# KITS TITAN

ELC ha diseñado un modelo especial de flight-case en el que se puede guardar un LUMAPHORE® acompañado de su trípode y de un kit de arriostamiento. El flight-case está equipado con ruedas y dos asas para facilitar su manejo. Esta opción está disponible para los siguientes modelos de LUMAPHORE®: 300, 600 y 12V/24V.



Dimensiones: 154 x 43 x 27 cm. Peso en vacío : 16,4 Kg.

## ACCESORIOS DEL LUMAPHORE®



### Anillo de suspensión

Para suspender el LUMAPHORE®.



### Soporte magnético

Para suspender el LUMAPHORE® y fijarlo a un soporte metálico.



### Enchufes Eléctricos

Para sustituir el enchufe del cable de alimentación del LUMAPHORE®.



### Manguitos DIN (24 mm, 26 mm ou 28 mm)

Para sustituir el manguito LUMAPHORE® en función del trípode utilizado.