

EA 30 GH

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE MONOFASE DA 3 KVA /
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Arresto automatico per basso livello olio + 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico + Uscita caricabatteria 12 Vcc protetta da fusibile
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	+ Non disponibili
Accessori a Richiesta	+ Non disponibili
Potenza Acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza massima monofase: 3 kVA - 230 V + Carica batteria: 120 W - 12 V - 10 A - CC + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Honda GX 160 OHV - 1 cil. 5,5 CV (4 kWm) - 163 cm³ + Carburante: benzina + Raffreddamento: aria + Avviamento: manuale autoavvolgente + Capacità serbatoio: 3,6 l + Consumo carburante al 75% del carico: 1,3 l/h
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 585 x 360 x 410 mm + Peso a vuoto: 42 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.