

## MT 11/4

### GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (11 KVA) E MONOFASE (3,6 KVA)

<b>Dotazione di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 3 punti di attacco al trattore</li> <li>+ Interruttore differenziale salvavita</li> <li>+ Interruttore magnetotermico generale quadripolare</li> <li>+ Interruttore magnetotermico unipolare</li> <li>+ Presa di corrente trifase CEE 400 V 16 A</li> <li>+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 16 A</li> <li>+ Voltmetro</li> <li>+ Amperometro</li> <li>+ Frequenzimetro</li> <li>+ Controllo a distanza della regolazione di frequenza (cavo 5 m)</li> <li>+ Spina di corrente trifase CEE 400 V</li> <li>+ Spina di corrente monofase CEE 230 V</li> </ul>
<b>Generatore CA 50 Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipo alternatore: sincro quadripolare con spazzole - Linz E1S13SB/4</li> <li>+ Regolatore tensione alternatore: Compound</li> <li>+ Potenza trifase (emergenza): 11 kVA - 400 V</li> <li>+ Potenza trifase (continua): 10 kVA - 400 V</li> <li>+ Potenza monofase: 3,6 kVA - 230 V</li> <li>+ Fattore di potenza: <math>\cos \varphi</math> 0,8</li> </ul>
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Classe di isolamento: H</li> <li>+ Temperatura ambiente: 40 °C</li> <li>+ Altitudine di riferimento: 1000 m</li> <li>+ Grado di protezione: IP 23</li> <li>+ Giri alternatore: 1500 giri/min.</li> <li>+ Giri presa di forza: 440 giri/min.</li> <li>+ Rapporto di trasmissione: 1 : 3,5</li> <li>+ Dimensioni (Lu x La x H): 1074 x 945 x 809 mm</li> <li>+ Peso: 125 kg</li> </ul>

*Sono richiesti almeno 2 cavalli (Hp) del trattore per ciascun chilowatt (kW) prodotto dal generatore*

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine  
 - Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.