

TG12/3 IP23

GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa


Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	12
Potenza Monofase COP	kVA	6

Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	08/1
Rotazione alternatore	rpm	3000
Potenza richiesta trattore	kW/HP	22/30
Velocità presa di forza	rpm	435
Precisione della tensione	%	5



Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	746
Larghezza	(W) mm	580
Altezza	(H) mm	958
Peso (a secco)	Kg	110

Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	x
Protezione differenziale	x
Voltmetro	x
Frequenzimetro	x

Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

Protezioni

Grado di Protezione	IP23
Protezione pannello	IP44

