

TG27/15 IP23

GRUPPO TRATTORE
(a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervia anche con condizioni climatiche avverse.

Potenza

| | | |
|----------------------|-----|----|
| Potenza Trifase COP | kVA | 27 |
| Potenza Monofase COP | kVA | 11 |

Caratteristiche principali

| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Tensione | V | 400/230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8/1 |
| Rotazione alternatore | rpm | 1500 |
| Potenza richiesta trattore | kW/HP | 48/65 |
| Velocità presa di forza | rpm | 430 |
| Precisione della tensione | % | 1.5 |



Dimensioni e Peso

| | | |
|----------------|--------|------|
| Lunghezza | (L) mm | 958 |
| Larghezza | (W) mm | 645 |
| Altezza | (H) mm | 1003 |
| Peso (a secco) | Kg | 201 |

Dotazioni di serie

| | |
|---------------------------|---|
| Protezione magnetotermica | X |
| Protezione differenziale | X |
| Voltmetro | X |
| Frequenzimetro | X |

Prese

| | |
|------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44 | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 63A | 1 |

Protezioni

| | |
|---------------------|------|
| Grado di Protezione | IP23 |
| Protezione pannello | IP44 |

