

serie MT - LX

3000 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 3600 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

BENZINA/DIESEL
3000 giri/min

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Motorizzazioni

HONDA

LOMBARDINI

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Gruppi elettrogeni serie LX benzina (pag.24) o LX diesel (pag.28/29)
- Colonna pneumatica in alluminio anodizzato (altezza max. 5,5 m)
- N° 4 fari alogeni (potenza 500 W cad.)
- Carrello con ruote pneumatiche per spostamenti manuali
- N° 4 piedi stabilizzatori estensibili e regolabili singolarmente
- Cavo di connessione gruppo fari / generatore



◀ H 8000 TELX-TF

Torri faro INNALZAMENTO MANUALE • lampade alogene

SERIE MT - LX

MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE						LVA (+)	SERBAT. I	DIMENSIONI cm			PESO kg	H max cm	LUMEN tot	QUADRO STANDARD
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	Avviamento	Modello	Cilindri	cm ³	HP (max) 3600 giri/min	Cons. (l/h) al 75%			L	W	H				
MONOFASE 230 V - TRIFASE 400/230 V • MOTORI A BENZINA																			
H5000LX-TF	=	=	4,5	3,6	M	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	128	550	35000	QM105
H5000ELX-TF	=	=	4,5	3,6	E	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	135	550	35000	QM105
H8000LX-TF	=	=	7,2	5,8	M	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	139	550	35000	QM105
H8000ELX-TF	=	=	7,2	5,8	E	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	146	550	35000	QM105
H6500TLX-TF	5,4	4,3	3,8	3,0	M	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	138	550	35000	QM305
H8000TLX-TF	7,5	6,0	3,8	3,0	M	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	144	550	35000	QM305
H8000TELX-TF	7,5	6,0	3,8	3,0	E	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	151	550	35000	QM305
MONOFASE 230 V - TRIFASE 400/230 V • MOTORI DIESEL																			
LD5000LX-TF	=	=	4,6	3,7	M	15LD350	1	349	7,5	1,2	*	20	104	82	180	141	550	35000	QM106
LD5000ELX-TF	=	=	4,6	3,7	E	15LD350	1	349	7,5	1,2	*	20	104	82	180	148	550	35000	QM106
LD7500LX-TF	=	=	7,0	5,6	M	15LD440	1	442	11	1,6	*	20	104	82	180	160	550	35000	QM106
LD7500ELX-TF	=	=	7,0	5,6	E	15LD440	1	442	11	1,6	*	20	104	82	180	167	550	35000	QM106
LD7500TLX-TF	7,3	5,8	3,8	3,0	M	15LD440	1	442	11	1,6	*	20	104	82	180	165	550	35000	QM306
LD7500TELX-TF	7,3	5,8	3,8	3,0	E	15LD440	1	442	11	1,6	*	20	104	82	180	172	550	35000	QM306

QUADRI ELETTRICI

QM 105/p. 69



QM 305/p. 70



QM 106/p. 70



QM 306/p. 70

