

Generatori Diesel

TRATTAMENTO
ANTI-CORROSIONE

cod. 65211

Kit Carrello
cod. 65298

	Codice	65211	65212
	Barcode	8028815652117	8028815652124
Generatore	Potenza nominale monofase/trifase (PRP) (Kw)	5,0	1,6/5,0
	Potenza massima monofase/trifase (LPT) (Kw)	5,5	1,8/5,5
	Fase	monofase	monofase/trifase
	Modalità di avviamento	elettrico	elettrico
	Tensione monofase / trifase (V) Frequenza (Hz)	230 - 50	230/400 - 50
	Prese	1x16A-1x32A	1x16A-1x32A
	Pannello di controllo	digitale	digitale
	Capacità serbatoio carburante (l)	14	14
	Autonomia al 50% di carico (h)	12	12
	Rumorosità a 7 metri e 50% di carico (dBA)	79	79
	Presenza 12V	si	si
Capacità batteria (A/h)	30	30	
Motore	Tipo di motore	diesel	diesel
	Modello del motore	D400E	D400E
	Potenza (HP)	10	10
	Cilindrata (cc)	418	418
	Capacità olio (l)	1,65	1,65
Alternatore	Modello alternatore	KT-5	KT-5
	Potenza nominale (kVA)	5,0	6,25
	Tipo di regolazione della tensione	AVR	AVR
	Scheda ATS (avviamento automatico)	predisposto	predisposto
Logistica	Peso netto/lordo (Kg)	116/120	116/120
	Dimensione prodotto (mm)	740x610x490	740x610x490
	Dimensione imballo (mm)	745x615x495	745x615x495

Kit ruote

65298

Barcode

8028815652988

Codice**65299****65279****Barcode****8028815652995****8028815652797**Cavo di collegamento per
ATS 15 m incluso

Quadro ATS - Dispositivo che deve essere collegato alla rete elettrica e, nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.