



16 240

LUMENS



LUMAPHORE® LED 200L – 230V

PRIMO



Der **LUMAPHORE® 200L *Primo*** vervollständigt die Serie **LUMAPHORE® LED** perfekt. Bei praktisch gleicher Leistung wie der **CFL 440** ist er viel leichter bei noch geringerem Energieverbrauch. In der Standardversion wird er mit **Tragegriff** geliefert.

Der **LUMAPHORE® 200 L** entwickelt **16.000 Lumen** mit **170 W**. Wird eingesetzt von:

- Hoch- und Tiefbau
- Gleisbauarbeiten
- Verkehrssicherheitsdienste
- Straßenbauarbeiten
- Wassernetzwerkeinsätze
- Technikdienste von Städten

Vorteile:

- 900 m² mit 170 Watts
- 100% Sofortstart
- Leicht
- Ausgestattet mit Tragegriff
- Unabhängig vom Wetter
- Sehr vielseitig in der Anwendung





LUMAPHORE® LED 200 L – Technische Daten

Elektrische Merkmale

Anzahl LED-Module	8
Anzahl LEDs pro Modul	44
Gesamtleuchtleistung	160 W
Stromversorgung	170 W
Anschlusskabel 3 x 1,5 ²	7 m
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50000 hrs
Sofortstart	Ja

Sicherheitsmerkmale

Schutzart	IP44
Windbeständigkeit	162 Km/h
Stangenverspannung	Ja
Umgebende Betriebstemperatur	-15°/+40°

Fotometrische Merkmale

Beleuchtete Fläche	900 m ²
Farbtemperatur	4700-5000 °K
Anzahl Lumen/Modul	2030
Gesamtzahl Lumen	16240
Farbwiedergabeindex	> 82

Mechanische Merkmale

Durchm.	22,5 cm
Länge	62 cm
Gewicht	4,4 Kg
Optimale Nutzhöhe	3 m
Durchschnittliche Montagezeit	2 mn



Generator Honda EU10i – 1000 W



Flight case



Tragegriff

Zubehör & Optionen

Teleskopstange mit oder ohne Winde
Steckdose DS1, DIN-Muffe...
Halterung 15°
Stromaggregat typ HONDA EU10i
Getöntes Polycarbonat Rohre