



**BM2.2M SCHEDA TECNICA – DATA SHEET**

<b>Tensione</b>	<i>Voltage</i>	230V
<b>Ampere</b>	<i>Amperage</i>	9,2 A
<b>Potenza Massima</b>	<i>Max output</i>	2,8 KVA – 2,2 Kw
<b>Potenza continua</b>	<i>Rated output</i>	2,5 KVA - 2 Kw
<b>Frequenza</b>	<i>Frequency</i>	50 Hz
<b>Fasi</b>	<i>Phase</i>	1
<b>Regolazione</b>	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
<b>Alesaggio Corsa</b>	<i>Bore x stroke</i>	68 x 45 mm
<b>Cilindrata</b>	<i>Displacement</i>	163 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza motore</b>	<i>Engine Power</i>	5,5 Hp
<b>Compressione</b>	<i>Compression</i>	8.5:1
<b>Avviamento</b>	<i>Starting system</i>	Strappo (M) - Recoil (M)
<b>Accensione</b>		<i>Accensione elettronica</i> <i>Induction ignition</i>
<b>Serbatoio</b>	<i>Fuel tank</i>	15 L
<b>Tipo carburante</b>	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
<b>Coppa olio</b>	<i>Oil capacity</i>	0,6 L
<b>Motore</b>	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi raffreddato aria <i>4 stroke single cylinder air cooling</i>
<b>Peso</b>	<i>Weight</i>	44 Kg
<b>Dimensioni</b>	<i>Dimensions</i>	600 x 460 x 440
<b>Rumorosità</b>	<i>Noise</i>	65 dBA a 7 metri
<b>Allestimento</b>	<i>Standard Features</i>	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello carburante, leva dell'aria. <i>AVR, engine oil warning, fuel indicator, air switch.</i>

## *BM2.2M*



*Gruppo elettrogeno monofase – potenza 2,8 kVA, avviamento a strappo*

*Gen set single phase – power 2,8 Kva, recoil start*