

# MOSTRA LE SPECIFICHE

## Funzione

Larghezza di lavoro massima (mm)	900
Profondità di lavoro massima (mm)	330
Velocità di marcia avanti	6
Velocità di retromarcia	2
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	21 - 122 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	16 - 32 giri/min.

## Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1,585 x 610 x 865
Peso a secco (kg)	50

## Taglio

## Motore

Motore	OHC 4 tempi
Modello motore	GX160
Cilindrata del motore (cc)	163
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	3.6/3,600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	10.3/2,500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.3
Capacità olio motore (litri)	0.6
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante

Trasmissione finale	Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	83
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++)	97
Vibrazioni (m/sec <sup>2</sup> )	6