

# POWER SMART G6000E ATS

## GENMAC®



MODELLO/MODEL	G6000E ATS
<b>Motore/Engine</b>	R420
Tipo/Type	4 Tempi, raffreddato ad aria, monocilindrico 4-Stroke, Air-cooled, single cylinder
Carburante/Fuel	benzina/Gasoline
Cilindrata/Displacement	420 ml
<b>GENERATORE/GENERATOR</b>	
Frequenza/Frequec	50 Hz
Tensione Nominale/Rated voltage	230 V
Potenza Nominale/Rated power	5,5 kW
Potenza Massima/Max Power	6 kW
Capacità Serbatoio/Fuel tank capacity	25 litri/litres
Rumorosità/Noise Level	72 dBA@7m
Dimensioni/Dimensions	684x562x557 mm
Peso/Weight	88 kg.
<b>Configurazione</b>	
Livello Carburante/Fuel meter	*
Voltmetro/Volt meter	*
Contaore/Houmeter	*
Frequenzimetro/Frequencymeter	*
Interr. Magnetotermico/Circuit Breaker	*
AVR	*
Allarme Olio/Oil Alarm System	*
Avviamento /Starting	Elettrico con batteria e quadro di intervento automatico in caso di mancanza rete, incorporato . Electric Start with battery and integrated ATS for automatic start in case of mains failure
Prese/Sockets	2x Schuko 230V 16A; 1x CEE 230V 32A / 1x Schuko 230V 16A; 1xCCEE230V 32A
Carica Batteria/DC Sockets	*
Interruttore On-Off	*
kit Carrello	Optional