



FORCE 165 230V ACX + CASCO



Panorámica

FORCE 165 230V ACX + CASCO

cod. 815863

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).

Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con máscara AUTOMÁTICA y accesorios para soldadura MMA.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 815863	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 31 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 4,1 kW	W^HL	DIMENSIONES 30 - 12,5 - 22,5 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{GEN}	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 6 KW	kg	PESO 4,23 kg
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO DE REGULACION 10 - 150 A	F	FUSIBLE DE RED 16 A	BAR CODE	CODIGO EAN 800489781890 0
%USE_{20°C}	%USE (A 20°C) 60% - 150A	η	RENDIMIENTO 82 %	Grid	PIEZAS/PALETA 42 pz/paleta
A_{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 140 A - 7%	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,6	Grid	PIEZAS/PALETA - B 6 pz/paleta - B
V₀	TENSION MAX EN VACIO 72 V	φ_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm		



FORCE 165 230V ACX + CASCO

(*)%USE: DATO IDEATO POR TELWIN,

Accesorios incluidos

-  EXCORIADOR/CEPILLE - 712139
-  DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260
-  TRIBE MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG - 802837