




## MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI



### Panoramica

#### MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI

cod. 815980

Motosaldatrice diesel (motore LOMBARDINI) a tecnologia inverter, con alternatore ad alta frequenza a magneti permanenti per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG-DC con innescò a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, cellulosici, inox, ghisa, ecc. Può essere utilizzata inoltre come generatore in corrente continua (DC) per alimentare elettroattensili quali trapani, smerigliatrici, ecc.

#### Caratteristiche:

- motore diesel a iniezione diretta ad avviamento elettrico con chiave di accensione e raffreddamento ad aria
- blocco automatico per assenza olio
- protezione per sovravelocità del motore
- regolazione continua della corrente di saldatura
- elevata stabilità della corrente alle variazioni dei giri del motore
- dispositivi hot start, anti-stick
- regolazione arc force
- selettore saldatrice-generatore
- protezione termostatica.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815980	<b>V<sub>DC</sub></b>	TENSIONE DISPONIBILE IN DC 230 V	<b>Capacità</b>	CAPACITA' SERBATOIO 5 l
<b>A<sub>MIN</sub> A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 230 A	<b>P<sub>DC</sub></b>	POTENZA DISPONIBILE IN DC 3 KW	<b>Consumo</b>	CONSUMO CARBURANTE 250 g/kWh
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 200 A - 30 %	<b>TYPE</b>	TIPO LOMBARDINI 15LD440	<b>Acustica</b>	POTENZA ACUSTICA 98 LWA dB
<b>A<sub>60%</sub> 40°C</b>	CORRENTE AL 60% 130 A	<b>P</b>	POTENZA 8,1/11 kW/Hp	<b>Dimensioni</b>	DIMENSIONI 105 - 58 - 72 cm
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 113 V	<b>Cc</b>	CILINDRATA 442 cm <sup>3</sup>	<b>Peso</b>	PESO 107 kg



## MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 5 mm



NUMERO GIRI 3500 rpm



CODICE EAN 800489788325 0



GRADO DI PROTEZIONE IP23



AVVIAMENTO ELETTRICO