



EURARC 322 230V/400V



Panorámica

EURARC 322 230V/400V

cod. 817014

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostática. El modelo tiene doble tensión secundaria y puede soldar también electrodos básicos y rutilos.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 817014	A 60% 40°C	CORRIENTE AL 60% 125 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
V 1PH	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	V 0	TENSION MAX EN VACIO 52 - 76 V	W H L	DIMENSIONES 69 - 39 - 48 cm
V 2PH	TENSION DE RED BIFASICA 400 V	P MAX	POTENCIA ABSORBIDA MAX 9 kW	kg	PESO 37 kg
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P 60%	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3,5 kW	BAR CODE	CODIGO EAN 800489785093 1
A MIN MAX	CAMPO DE REGULACION 45 - 250 A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,4	Grid	PIEZAS/PALETA 12 pz/paleta
A MAX 40°C	CORRIENTE MAX 250 A - 15 %	Ø AC MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN AC 1,6 - 5 mm		