



LINEAR 280 230-400V



Aluminium

Panoramica

LINEAR 280 230-400V

cod. 818002

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, alluminio.

Dati tecnici

CODE	CODICE 818002	A_{60%}_{40°C}	CORRENTE AL 60% 140 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP22
V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 62 V	W_H L	DIMENSIONI 89 - 46 - 59 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 8 kW	kg	PESO 65 kg
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 50 - 260 A	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 5 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489731251 4
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 190 A - 35 %	∅	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	PEZZI / PALLET	6 pz/pallet
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 230 A - 25 %	∅_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 5 mm	PEZZI / PALLET - B	3 pz/pallet - B