



## LINEAR 630 HD 230-400V



### Aperçu

#### LINEAR 630 HD 230-400V

cod. 819082

Poste de soudage à électrode, MMA en courant continu (DC). Réglage continu du courant de soudage. Utilisation universelle pour différents types d'électrodes: rutilés, basiques, inox, fonte, aluminium.

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 819082	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION A VIDE MAX 69 V	<b>IP</b>	DEGRE DE PROTECTION IP22
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 230 / 400 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX 24 kW	<b>W<sub>H</sub>L</b>	DIMENSIONS 100 - 54 - 76 cm
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	<b>P<sub>60%</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 17 kW	<b>kg</b>	POIDS 180 kg
<b>A<sub>MIN</sub></b>	PLAGE DE REGLAGE 60 - 550 A	<b>∅</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7	<b>BAR CODE</b>	CODE EAN 800489777893 8
<b>A<sub>MAX</sub></b>	COURANT MAX 500 A - 35 %	<b>∅<sub>DC</sub></b>	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 2 - 8 mm	<b>Grid</b>	PIECES/PALETTE 3 pz/palette
<b>A<sub>60%</sub></b>	COURANT AU 60% 370 A				