



## TELMIG 180/2 TURBO 230V



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Panorámica

#### TELMIG 180/2 TURBO 230V

cod. 821055

Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Los relativos kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 821055	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX 5,2 kW	<b>AL</b>	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 2,3 kW	<b>IP</b>	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>F</b>	FUSIBLE DE RED 16 A	<b>W<sub>H</sub>L</b>	DIMENSIONES 80 - 45 - 57 cm
<b>A<sub>MIN</sub></b> <b>A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO DE REGULACION 30 - 170 A	<b>φ</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	PESO 37 kg
<b>A<sub>MAX</sub></b> <b>40°C</b>	CORRIENTE MAX 140 A - 20 %	<b>SUN</b>	POSICIONES DE REGULATION 6	<b>BAR CODE</b>	CODIGO EAN 800489761122 8
<b>A<sub>60%</sub></b> <b>40°C</b>	CORRIENTE AL 60% 80 A	<b>ST</b>	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 0,8 mm	<b>GRID</b>	PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION MAX EN VACIO 31 V	<b>SS</b>	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm		

### Accesorios incluidos



## TELMIG 180/2 TURBO 230V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



ANTORCHA MIG 2.5M - 742393



REDUCTOR PRESION BOMBONA RECARGAR - 722341



CABLE 16 MMQ 1,8 M - 120302



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030