



## TELMIG 281/2 TURBO 230V



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Panoramica

#### TELMIG 281/2 TURBO 230V

cod. 820099

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 820099	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 9,5 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP22
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 5 kW	<b>W<sub>H</sub>L</b>	DIMENSIONI 80 - 45 - 65,5 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	PESO 55 kg
<b>A<sub>MIN</sub></b> <b>A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 40 - 270 A	<b>☀</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 8	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489760679 8
<b>A<sub>MAX</sub></b> 40°C	CORRENTE MAX 235 A - 20 %	<b>EST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm	<b>PEZZI / PALLET</b>	6 pz/pallet
<b>A<sub>60%</sub></b> 40°C	CORRENTE AL 60% 150 A	<b>SS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm	<b>PEZZI / PALLET - B</b>	3 pz/pallet - B
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 34 V	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm		

### Accessori in dotazione



## TELMIG 281/2 TURBO 230V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183



CAVO 25 MMQ 2 M - 123466



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231