



TELMIG 250/2 TURBO 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panorámica

TELMIG 250/2 TURBO 230-400V

cod. 821061

Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Datos técnicos

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| CODE | CODIGO 821061 | P_{MAX} | POTENCIA ABSORBIDA MAX 7 kW | AL | D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm |
| V_{3PH} | TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V | P_{60%} | POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3 kW | IP | GRADO DE PROTECCIÓN IP21 |
| F | FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz | F | FUSIBLE DE RED 16 / 10 A | WHL | DIMENSIONES 80 - 45 - 65,5 cm |
| A_{MIN}^{MAX} | CAMPO DE REGULACION 35 - 260 A | φ | FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9 | kg | PESO 50 kg |
| A_{MAX}^{40°C} | CORRIENTE MAX 200 A - 20 % | SUN | POSICIONES DE REGULATION 6 | BAR CODE | CODIGO EAN 800489759562 7 |
| A_{60%}^{40°C} | CORRIENTE AL 60% 115 A | OST | D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1 mm | GRID | PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta |
| V₀ | TENSION MAX EN VACIO 33 V | SS | D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1 mm | | |

Accesorios incluidos



TELMIG 250/2 TURBO 230-400V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT15 ANTORCHA MIG 3 M - 742180



CABLE 25 MMQ 2 M - 123466



REDUCTOR PRESION BOMBONA RECARGAR - 722341



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030