



MASTERMIG 270/2 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panorámica

MASTERMIG 270/2 230-400V

cod. 821065

Soldadora de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Los relativos kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Datos técnicos

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| CODE | CODIGO 821065 | P_{MAX} | POTENCIA ABSORBIDA MAX 9 kW | AL | D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm |
| V_{3PH} | TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V | P_{60%} | POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 5,5 kW | BZ | D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1 mm |
| F | FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz | FUSE | FUSIBLE DE RED 16 / 10 A | IP | GRADO DE PROTECCIÓN IP22 |
| A_{MIN MAX} | CAMPO DE REGULACION 28 - 270 A | COSPHI | FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9 | W H L | DIMENSIONES 87 - 45,3 - 80 cm |
| A_{MAX 40°C} | CORRIENTE MAX 240 A - 30 % | SUN | POSICIONES DE REGULATION 10 | KG | PESO 66 kg |
| A_{60% 40°C} | CORRIENTE AL 60% 160 A | ST | D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,2 mm | BAR CODE | CODIGO EAN 800489764040 2 |
| V₀ | TENSION MAX EN VACIO 37,3 V | SS | D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1 mm | | |

Accesorios incluidos



MASTERMIG 270/2 230-400V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT25 ANTORCHA MIG 3 M - 742183



REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722119