



MASTERMIG 300 230-400V



Panorámica

MASTERMIG 300 230-400V

cod. 827003

Soldadora de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuada para el uso en ambiente industrial.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Características:

- Muy robusta
- Muchos steps para la regulación de la tensión del arco
- Regulación del tiempo de punteado
- Dos posiciones de reactancia
- Protección termostática

Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 827003	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 11,5 kW	AL	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1,2 mm
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 6 kW	FX	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 1 - 1,2 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	FUSIBLE	FUSIBLE DE RED 16 / 10 A	BZ	D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO DE REGULACION 40 - 300 A	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
A_{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 300 A - 25 %	SUN	POSICIONES DE REGULATION 12	W H L	DIMENSIONES 94,5 - 56,5 - 83 cm



MASTERMIG 300 230-400V



CORRIENTE AL 60% 200 A



D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,2 mm



PESO 96 kg



TENSION MAX EN VACIO 41,5 V



D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,6 - 1,2 mm

Accesorios incluidos



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT25 ANTORCHA MIG 3 M - 742183



REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722119