



ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V



Panoramica

ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V

cod. 816065

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift controllata a microprocessore, con trainafile a 4 rulli.

Flessibilità d'impiego con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate).

Larga varietà di campi d'applicazione, dall'industria, alla manutenzione, dall'installazione agli interventi in carrozzeria.

La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare.

La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

Caratteristiche:

- Funzionamento in manuale e sinergico;
- 30 curve sinergiche predisposte;
- Regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, spot, spessori materiali inch e mm;
- Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%);
- TIG Lift.












Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

Dati tecnici

CODE	CODICE 816065	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D. ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 6 mm
V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 400 V	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 10 A	Ø_{ST}	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW	Ø_{SS}	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1,2 mm



ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V

 CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 300 A	 POTENZA ASSORBITA AL 60% 6,5 kW	 D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1,2 mm
 CORRENTE MAX 270 A - 30%	 FUSIBILE DI RETE 16 A	 D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
 CORRENTE AL 60% 205 A	 RENDIMENTO 90 %	 D. FILO BRASATURA 0,8 - 1,2 mm
 TENSIONE A VUOTO MAX 63 V	 FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	

Accessori in dotazione

 MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183